



## OZZ XR3 P9" 65 Extraljus LED - Svart

OZZ XR3 P9" 65 är ett svart extraljus med samma kraftfulla specifikationer som sina föregångare XR2 P9" och XR3 P9", men har utöver dessa funktioner även utrustats med ett E-godkänt varningsljus i orange. XR3 P9" 65 är liksom tidigare modeller utrustat med OZZ karaktäristiska dynamiska positionljus i vitt och orange. Med boostfunktionen når ljuset hela 10 424 lumen och uppnår 1 lux på upp till 735 meters avstånd – perfekt för både landsväg och terrängkörning. Färgtemperaturen på 5000 K skapar ett naturligt ljussken som bidrar till en behaglig körupplevelse även när det är som mörkast. Snygg, smart och säker – med XR3 P9" 65 får du allt!

<b>Art. nr.</b>	88107	<b>Färg LED</b>	White, amber
<b>Antal LED</b>	16	<b>Anslutning</b>	6-pin DT male + female
<b>Spänning</b>	10-35V DC	<b>Kabellängd (mm)</b>	1000 (800+200)
<b>Teoretisk effekt</b>	160W	<b>Material fäste</b>	Stainless steel
<b>Faktisk effekt</b>	R112: 74W, boost: 130W (12V DC), R112: 73W, boost: 135W (24V DC)	<b>Material hus</b>	Aluminum
<b>Strömförbrukning</b>	R112: 6,14A, boost: 11,17A (12V DC), R112: 3,04A, boost: 5,62A (24V DC)	<b>Material lins</b>	Polycarbonate
<b>Funktioner</b>	High beam, Boost mode, Dynamic position light, Warning light	<b>Längd (mm)</b>	220
<b>Teoretisk lumen</b>	15000	<b>Djup (mm)</b>	84,3
<b>Faktisk lumen</b>	R112: 7010, Boost: 10424	<b>Höjd (mm)</b>	210
<b>1 lux @</b>	R112: 480 m, Boost: 735 m	<b>Höjd inkl. fäste (mm)</b>	227
<b>Kelvin</b>	5000K	<b>Diameter (mm)</b>	220
<b>IP-klass</b>	IP68/IP69K	<b>CC (mm)</b>	-
<b>Ljusbild</b>	Driving	<b>Arbetstemperatur</b>	-40°C - +60°C
<b>Varningsljus</b>	Double flash	<b>E-märkning</b>	ECE R148, R149, R65
<b>Positionsljus</b>	Dynamic white and amber	<b>Referenstal</b>	50
<b>Färg hus</b>	Black	<b>EMC</b>	ECE R10
<b>RAL-färg</b>	RAL9011	<b>Antal i ytterförp.</b>	4
<b>Färg lins</b>	Clear	<b>EAN</b>	7350166880163
		<b>Garanti</b>	3 years

