



## OZZ XB1 P52"

OZZ XB1 P52" är utformad för utökad säkerhet under alla körförhållanden. XB1 P52" erbjuder modern design i kombination med effektiv prestanda. Rampen levererar 14400 lumen och 19800 i boost-läge, når 1 lux på 480 meter och 980 meter i boost-läge. XB1 P52" är konstruerad för att klara tuffa förhållande med hus i aluminium, polykarbonatlins och fästen i rostfritt stål. XB1 P52" är kompatibel med standard för ECE R112- och R10 och garanterar säkerhet och tillförlitlighet med tre års garanti.

<b>Art. nr.</b>	88208
<b>Lamptyp</b>	LED
<b>Dioder</b>	27 st
<b>Volter</b>	10-32V DC
<b>Effekt vid 12V</b>	R112: 80W, boost: 198W
<b>Effekt vid 24V</b>	R112: 80W, boost: 198W
<b>Strömförbrukning vid 12V</b>	R112: 6,66 A, boost: 16,5 A
<b>Strömförbrukning vid 24V</b>	R112: 3,33 A, boost: 8,25 A
<b>Teoretisk lumen</b>	27000
<b>Faktisk lumen</b>	R112: 10800, boost: 16000
<b>1 lux @</b>	R112: 480 m, boost: 980 m
<b>Kelvin (K)</b>	5000
<b>IP-klass</b>	IP68/IP69K
<b>Ljusbild</b>	Driving
<b>Positionsljus</b>	Dynamiskt vitt och orange
<b>Anslutning</b>	2 pin DTP hane + hona (2700 mm)
<b>Material hus, lins, fästen</b>	Aluminium, polykarbonat, rostfritt stål
<b>LxDxH (mm)</b>	1320x70x53 mm
<b>Temp.spänn</b>	-40°C - +60°C
<b>E-märkning</b>	R112, R7
<b>Ref.nr.</b>	50
<b>EMC</b>	ECE R10
<b>Vikt (kg)</b>	6
<b>Garanti</b>	3 år

